



Паспорт технической безопасности

[Клей расплав SB-290]

1. Применение

Данный клей расплав применяется при работе с внешней и внутренней упаковкой.

Универсальный тип клея расплава для упаковки, используется в большинстве случаев.

2. Технические характеристики

- (1) Цвет: Жёлтый
- (2) Вид: Гранулы
- (3) Температура размягчения : 108 ± 3 °C (Ring & Ball method)
- (4) Плотность: 950 ± 200 cps / 180 °C (Thermosel)

3. Характеристики

- (1) Высокая скорость затвердевания.
- (2) Отличная термостойкость и минимальная карбонизация.
- (3) Отличная текучесть клея при рабочей температуре.
- (4) Данный тип клея обладает отличной способностью поддерживать рабочую температуру.

4. Хранение и транспортировка.

- (1) Храните в сухом и прохладном месте. При невысоких температурах.
- (2) Во время работы носите защитные очки и перчатки.
- (3) При работе с расплавленным клеем расплавом соблюдайте технику безопасности.
- (4) Для удаления запаха проветривайте помещение.
- (5) Избегайте сильных порывов воздуха в рабочем помещении.

5. Паковка : Мешки по 20 кг.



AM ENG
www.ameng.kr
+82-2-733-8808

Shitov Dmitry

#1621, 92 Saemunan-ro, Jongno-gu

Seoul, Republic of Korea

Tel: +82-2-733-8805

Fax: +82-2-733-8823

Mobile: +82-10-2524-9682

E-mail: mtbkomsa@ameng.kr