



Паспорт технической безопасности

[Клей расплав SB-370]

1. Применение

SB-370 Используется в различных типах упаковки (гофротара) и для воздушных фильтров на целлюлозной основе.

2. Технические характеристики

- (1) Цвет: Белый
- (2) Вид: гранулы
- (3) Температура размягчения : $105\pm 3^{\circ}\text{C}$ (Ring & Ball method)
- (4) Плотность: 850 ± 100 cps/ 180°C (Thermosel)

3. Характеристики

- (1) Отличная цветовая и термостойкость.
- (2) Превосходная прочность адгезии и гибкость.
- (3) Отличная текучесть клея при рабочей температуре.
- (4) Превосходная стойкость к отрицательным условиям окружающей среды.

4. Хранение и транспортировка.

- (1) Храните в сухом и прохладном месте. При невысоких температурах.
- (2) Во время работы носите защитные очки и перчатки.
- (3) При работе с расплавленным клеем расплавом соблюдайте технику безопасности.
- (4) Для удаления запаха проветривайте помещение.
- (5) Избегайте сильных порывов воздуха в рабочем помещении.

5. Паковка: Мешки по 20 кг.



AM ENG

www.ameng.kr
+82-2-733-8808

Shitov Dmitry

#1621, 92 Saemunan-ro, Jongno-gu

Seoul, Republic of Korea

Tel: +82-2-733-8805

Fax: +82-2-733-8823

Mobile: +82-10-2524-9682

E-mail: mtbkomsa@ameng.kr